



EN 358 - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstürzen, Haltegurte und Verbindungsmittel für Haltegurte

- Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeigneter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden.
Bei der Auswahl des richtigen Auffanggurtes muss bereits entschieden werden, ob dieser lediglich als Absturzsicherung dienen soll, ob ein Kombinationsauffanggurt mit einem integrierten Haltegurt nach EN 358 oder ein Sitzgurt nach EN 813 benötigt wird.

Ausschlaggebend dabei sind die unterschiedlichen Merkmale der Anschlagmöglichkeiten (Ösen) an einem Auffanggurt:

- Auffangösen: geeignet dynamische Fallbeanspruchungen aufzunehmen (freier Fall) sowie für Haltezwecke zulässig.
- Steigschutzösen: Auffangöse, jedoch nur in Verbindung mit ortsfesten Steigeinrichtungen (Seil/Schienen) einzusetzen, wobei die Absturzhöhe begrenzt ist, wegen der ungünstigen Lage des Körperschwerpunktes als Auffangöse ungeeignet
- Halteösen: dienen ausschließlich Haltezwecken und dürfen niemals als Auffangöse eingesetzt werden.
- Abseilösen: vergleichbar mit Halteösen; sind für dynamische Sturzbeanspruchungen nicht geeignet.